

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/cylinder-hydrauliczny-silownik-dwustronny-wspomagania-ukladu-kierowniczego-84276909-smt2-6332200-c-385-warynski-p-4614.html>



Cylinder hydrauliczny
siłownik dwustronny
wspomagania układu
kierowniczego (84276909.
SMT2 63/32/200) C-385
Waryński

Cena brutto	630,00 zł
Cena netto	512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-SH2P32H200Z
Kod EAN	5902287139396
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Cylinder hydrauliczny siłownik dwustronny wspomagania układu kierowniczego Waryński

☐ **Dane techniczne:**

- ✓ **Typ:** 2-stronnego działania
- ✓ **Uszy (otwór):** Ø25mm
- ✓ **Wejście 1:** M22x1.5 gwint wewnętrzny
- ✓ **Wejście 2:** M22x1.5 gwint wewnętrzny
- ✓ **Skok:** 200mm
- ✓ **Wymiar po złożeniu:** 447mm
- ✓ **Wymiar po rozłożeniu:** 647mm
- ✓ **Tłoczysko (pręt):** Ø32mm
- ✓ **Rura stal. (wymiar zew.):** Ø73mm
- ✓ **Ciśnienie (zakres):** 16-32 Mpa (160-320 bar)
- ✓ **Zalecany czynnik roboczy:** wg PN-C-96057-04:1991; ISO 6743/4; kat HVLP/HV
- ✓ **Wymagana dokładność filtrowania:** ≤25µm
- ✓ **Zakres temperatury pracy:** -30°C do +80°C

Siłowniki hydrauliczne firmy Waryński cechuje:

- ✓ **Wysoki standard technologiczny** (gwarantuje zachowanie powtarzalności).
- ✓ **Kontrola szczelności** gotowego wyrobu wpisana w proces produkcyjny (wszystkie siłowniki hydrauliczne poddawane są **niskociśnieniowej próbie** szczelnościowej na etapie produkcji).
- ✓ Rozszerzona **kontrola jakości** gotowego wyrobu.

✓ **Podwyższona żywotność** (poprzez odpowiednio dobrany materiał oraz zachowaniu standardów produkcji na pierwszy montaż).

✓ **Łatwa identyfikacja** produktu (naniesiona m.in. na powierzchnię zewnętrzną rury stalowej).

✓ **Dokładna specyfikacja** (zapewnia łatwość wyszukiwania określonych parametrów)

→ **Zastosowanie:** Siłowniki hydrauliczne (cylindry) mają szerokie zastosowanie w rolnictwie przemyśle i budownictwie. Pasuje do: C-385 (wspomaganie układu kierowniczego). Zadaniem siłownika hydraulicznego jest przetworzenie energii ciśnienia cieczy roboczej w energię mechaniczną (wprawia tłok w ruch prostoliniowo-zwrotny).

□ **Producent: Waryński**