

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/farba-mysio-szara-0-8-l-agtech-na-przyczepy-hl-hw-z-utwardzacz-osuszaczem-p-10606.html>



Farba mysio-szara 0,8 L AGTECH na przyczepy HL HW z utwardzacz- osuszaczem

Cena brutto	61,00 zł
Cena netto	49,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	69927033527
Kod EAN	2000000412931
Producent	AGTECH

Opis produktu

Farba mysio-szara 0,8L oraz utwardzacz-osuszacz 100 ml

LAKIER MYSIO-SZARY 0,8l AGTECH na przyczepy HL HW

Farba o oryginalnym kolorze do przyczep IFA, HL, HL6011, HL8011, HW

Kolor: mysio-szary

Pojemność: 0,8l

WŁAŚCIWOŚCI:

Emalia ftalowa odporna na uderzenia i zadrapania, charakteryzuje się wysokim połyskiem, doskonałą przyczepnością do podłoża, elastycznością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz krótkim czasem schnięcia. Sucha w dotyku po 30 minutach - całkowity czas schnięcia 3h. Bezołowiowa.

ZASTOSOWANIE:

Emalia ftalowa AGTECH o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych oraz drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

METODY NANOSZENIA:

Pędzelek, wałek malarski: Emalia ftalowa AGTECH gotowa do malowania. Natrysk: Dodać do farby 10-15% rozcieńczalnika ftalowo-karbomidowego. W przypadku malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń powierzchnię należy uprzednio zagruntować odpowiednim środkiem do drewna. Żelazo i metal odrdzewić i zagruntować farbą podkładową.

WYDAJNOŚĆ:

Około 7-12 m²/litr.

OKREŚLENIE ZAGROŻENIA:

R10 - produkt łatwopalny
R20/21/22 - działa szkodliwie na drogi oddechowe i po połknięciu
R38 - działa drażniąco na skórę

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

- chronić przed dziećmi,
- nie wdychać rozpylonej cieczy,
- unikać zanieczyszczeń skóry,
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Utwardzacz do lakierów z żywicą syntetyczną

Szybkoschnący lakier z żywic sztucznych o wysokim połysku, świetnej jakości i doskonałych właściwościach kryjących do ciągników rolniczych i maszyn w kolorach standardowych (fabrycznych) wszystkich znaczących producentów rolniczych.

Odporny nie tylko na uderzenia, zderzenia i zadrapania, ale także na warunki pogodowe i olej, wyjątkowo twardy,

posiada też drobne właściwości obróbkowe, nadające mu elastyczność.

Proporcja mieszania:

Kolor oraz utwardzacz ma max 5%