

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/klimatyzator-dachowy-12v-resfriagro-bizon-pronar-p-3943.html>



KLIMATYZATOR DACHOWY 12V ResfriAgro BIZON PRONAR

Cena brutto	3 725,00 zł
Cena netto	3 028,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	693S5R312V
Kod EAN	2000000310381

Opis produktu

KLIMATYZATOR DACHOWY 12V ResfriAgro BIZON PRONAR

Klimatyzacja w ciągniku lub kombajnie to luksus. Wystarczy by słońce mocno grzało, a kabina zmienia się w duszną i gorącą szklarnię! Od teraz, nawet w największy upał możesz mieć miły i przyjemny chłód, dzięki któremu Twoja praca nie będzie taka ciężka.

To nieduże urządzenie montowane jest na dachu traktora lub kombajnu. Klimatyzator możesz zamontować samodzielnie, a nawet przenosić na inne pojazdy!

Obniża temperaturę powietrza w kabinie w skutek odparowania wody (im gorętsze warunki zewnętrzne, tym efektywniejsze chłodzenie)

Obniża temperaturę w kabinie max o 12 stopni Celsjusza w stosunku do temperatury zewnętrznej mierzonej w cieniu!

Posiada wbudowany 13 litrowy zbiornik wody!

Pracuje przy wyłączonym, jak i włączonym silniku (zasilany wyłącznie z akumulatora)

Idealne rozwiązanie dla pojazdów bez klimatyzacji fabrycznych!

Poprawia efektywność i komfort pracy!

W jednym, dachowym module znajduje się zbiornik na wodę, dmuchawa i co ważne - potrójny filtr przeciwpyley!

Działa nawet przy wyłączonym silniku!

Sterowanie temperaturą i siłą nawiewu na panelu modułu

Chłodzenie zwykłą wodą!

Niskie koszty eksploatacji!

Urządzenie uniwersalne można przekładać z ciągnika do kombajnu i odwrotnie!

Możliwość zastosowania w wielu maszynach rolniczych w gospodarstwie - pasuje m.in do traktorów, kombajnów i ładowarek z kabinami zamkniętymi!

Jest zdrowszy niż klimatyzacja sprężarkowa - nawilża powietrze w kabinie!

Nie tylko schładza kabinę, ale chroni przed pyłem (specjalny filtr antypyłowy) - szczególnie ważne podczas żniw!

Możliwość zamontowania dodatkowego filtra węglowego - niezwykle ważne podczas prac przy opryskach!

Lepszy stosunek ceny do klimatyzacji sprężarkowych!

Proste i wydajne urządzenie bez sprężarki (które często ulegają kosztownym awariom)
Serwisowanie nie wymaga dużych nakładów finansowych, jak urządzenie sprężarkowe
Serwisowanie możliwe we własnym zakresie (prosta obsługa i budowa urządzenia)

Dane techniczne:

Wymiary: 210x850x750mm

Napięcie zasilania 12V

Niski pobór mocy: min. 0,05A/h; średnie 3,35A/h; max. 8,7A/h

Wentylator posiada 10 prędkości obrotowych max. 4088obr/min

Wydatek powietrza przy maks. obrotach 451m³/h

Silnik dmuchawy firmy Bosch, pompa wodna VDO

Zużycie wody 300-500ml/h (woda wystarcza na ciągłe użytkowanie od 11 do 37 godzin)