

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/lancuch-rolkowy-wzmocniony-przemyslowy-12bh-1r1-34-5-m-warynski-p-8876.html>



Łańcuch rolkowy wzmocniony przemysłowy 12BH-1(R1 3/4) 5 m Waryński

Cena brutto	276,00 zł
Cena netto	224,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-L12BH1
Kod EAN	3000000008782
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Łańcuch rolkowy wzmocniony przemysłowy 12BH-1(R1 3/4) 5 m Waryński

Parametry:

- ✓ Podziałka: 3/4" / 19,050 mm;
- ✓ Szerokość wew.: 11,68 mm;
- ✓ Maks. fi rolek: 12,07 mm;
- ✓ Maks. fi sworzni: 5,94 mm;
- ✓ Grubość płytki wew.: 2,42 mm;
- ✓ Grubość płytki zew.: 2,42 mm;
- ✓ Szerokość płytki: 16,0 mm;
- ✓ Maks. szerokość: 22,5 mm;
- ✓ Maks. szerokość ogniwo łączące: 24,2 mm;
- ✓ Średnie obciążenie zrywające łańcucha: 40,9 kN;
- ✓ Min. obciążenie zrywające łańcucha: 36,0 kN;

Zwiększona odporność na ścieranie.

Hartowanie sprawia, że łańcuchy są mocniejsze i mają dłuższą żywotność. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej.

Wytrzymałość na rozciąganie.

To zasługa pasowania sworzni z płytkami, z dokładnością do mikrona. Dzięki temu łańcuch działa sprawnie – ogniwa nie wybijają się oraz nie powstają luzy. Dokładne szlifowanie elementów walcowych łańcucha zabezpiecza go przed ugniataniem i ścieraniem się elementów walcowych.

Zwiększona odporność na zrywanie.

Wszystkie sworznie zakuwane z odpowiednią, powtarzalną siłą. Zbyt mocne zakucie może mieć wpływ na uszkodzenie innych elementów składowych łańcucha, zbyt słabe natomiast, może spowodować zerwanie łańcucha. Powtarzalna siła zakuwania, dzięki zautomatyzowanemu procesowi

gwarantuje, że każde ogniwo łańcucha jest identyczne, perfekcyjne

Idealna współpraca z kołami.

Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy sworzniami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkadzając zębów koła.

Łańcuch w odcinkach 5m, w zestawie ogniwo łączące.

→ Zastosowanie:

Precyzyjne łańcuchy rolkowe służące do przenoszenia napędu w maszynach rolniczych budowlanych i przemysłowych.

□ **Producent:** Waryński