

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/pompa-hydrauliczna-cyklop-typ-bulgarski-pzs-a-72xt-pzta-72xt-hylmet-p-288.html>



POMPA HYDRAULICZNA CYKLOP (TYP BUŁGARSKI) PZS-A-72XT, PZTA-72XT HYLMET

Cena brutto	1 041,00 zł
Cena netto	846,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PZS-A-72XT
Kod EAN	2000000431994
Producent	HYLMET

Opis produktu

Wysokiej jakości Pompa hydrauliczna typ bułgarski

PARAMETRY TECHNICZNE

Objętość geometryczna: 34,4 cm³/ obr.

Wydajność: 50 l/min (1600 obr.)

Kierunek obrotów: lewy

Prędkość obrotowa: 800 - 2500 obr./min

Ciśnienie nominalne: 16 MPa

Ciśnienie maksymalne: 20 MPa

Producent: Tuchola Hylmet

Kraj pochodzenia: Polska

Zastosowanie: Cyklop

Kupuj polskie produkty i ciesz się wysoką jakością!

Jeżeli chcesz na długi czas zapomnieć o wymianie pompy a jednocześnie cieszyć się dużą mocą i wydajnością, postaw na ten produkt. To najlepszy stosunek ceny do jakości, która wynika z poniższej charakterystyki:

- wysokiej jakości odlewy, które nie są "odchudzane" jak większość zamienników. Dzięki temu można osiągnąć wysoką wydajność bez ryzyka uszkodzenia pompy,

- wszystkie części wykonane na obrabiarkach CNC, dzięki czemu osiąga się dokładność wykonania na poziomie setnej części milimetra,

- koła zębate wykonane z najwyższej jakości stali, hartowane, szlifowane i polerowane. Taka obróbka zapewnia maksymalną trwałość i jednocześnie zapewnia cichą pracę,

- nowoczesne łożyska ślizgowe. Czopy łożyskowe kół zębatach charakteryzują się dużą średnicą - osiągając przy tym nośność na wysokim poziomie.

- wkładki ślizgowe pokryte są specjalnie dobranym stopem łożyskowym, który zapewnia wymaganą trwałość i niski współczynnik tarcia.

HYLMET jest producentem elementów układów hydraulicznych i smarujących, tj. pomp hydraulicznych, olejowych (smarujących), do układów wspomagania kierowniczego, zaworów bezpieczeństwa oraz innych części do użytkowania w ciągnikach i maszynach rolniczych, leśnych, ładowaczach i ładowarkach, samochodach ciężarowych i maszynach budowlanych oraz do zastosowań przemysłowych.