

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/pompa-hydrauliczna-wspomagania-kierowniczego-c-385-27lmin-zawor-bezpieczeństwa-serwomechanizmu-p-5468.html>



POMPA HYDRAULICZNA
WSPOMAGANIA
KIEROWNICZEGO C-385
27L/MIN + ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA
SERWOMECHANIZMU

Cena brutto	830,00 zł
Cena netto	674,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	85/80.278.019
Numer producenta	PZS-ZCT-21L
Kod EAN	6090000060337
Producent	HYLMET

Opis produktu

Wysokiej jakości pompa hydrauliczna wzmocniona Zawór bezpieczeństwa

PARAMETRY TECHNICZNE

Objętość geometryczna: 17 cm³/ obr.
Wydajność: 27 l/min (1600 obr.)
Prędkość obrotowa: 800 - 2500 obr./min
Ciśnienie nominalne: 10 MPa
Ciśnienie maksymalne: 12 MPa
Kraj pochodzenia: Polska
Producent: Tuchola Hylmet

Zawór bezpieczeństwa serwomechanizmu Ursus C-385 85/80.278.019, 80.278.019

Zastosowanie: C-385
TYPY CIĄGNIKÓW : 8011, 8045,
8111,8145, 8211

Pompy hydrauliczne o podwyższonej wydajności i ciśnieniu przeznaczone są do ciągników, gdzie zamontowane są dodatkowe urządzenia sterowane hydraulicznie np. tur, cyklop, itp. Wzmocniona wydajność oraz wyższe ciśnienie zwiększą efektywność pracy Twojego urządzenia.

Pompy firmy Hylmet to swego rodzaju fenomen na polskim rynku. W dobie tanich, wschodnich zamienników produkty tego producenta wyróżniają się solidnością wykonania a przede wszystkim wyjątkowością i unikalnością konstrukcji, która została zaprojektowana specjalnie do pracy w ciężkich warunkach jakie napotyka sprzęt rolniczy czy leśny. Pompy Hylmet posiadają unikalne rozwiązania, niespotykane w starych konstrukcjach z epoki socjalistycznej. Są to autorskie pomysły tej firmy na które w większości posiada zastrzeżenia patentowe. Parametry pomp produkowanych przez Hylmet są wyliczane w realnych warunkach pracy a nie jak w przypadku pozostałych firm jedynie w warunkach laboratoryjnych.

Jeżeli chcesz na długi czas zapomnieć o wymianie pompy a jednocześnie cieszyć się dużą mocą i wydajnością, postaw na ten produkt. To najlepszy stosunek ceny do jakości, która wynika z poniższej charakterystyki:

- wysokiej jakości odlewy, które nie są "odchudzane" jak większość zamienników. Dzięki temu można osiągnąć wysoką wydajność bez ryzyka uszkodzenia pompy,
- wszystkie części wykonane na obrabiarkach CNC, dzięki czemu osiąga się dokładność wykonania na poziomie setnej części milimetra,
- koła zębate wykonane z najwyższej jakości stali, hartowane, szlifowane i polerowane. Taka obróbka zapewnia maksymalną trwałość i jednocześnie zapewnia cichą pracę,
- nowoczesne łożyska ślizgowe. Czopy łożyskowe kół zębatach charakteryzują się dużą średnicą - osiągając przy tym nośność na wysokim poziomie.
- wkładki ślizgowe pokryte są specjalnie dobranym stopem łożyskowym, który zapewnia wymaganą trwałość i niski współczynnik tarcia.