

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/pompa-hydrauliczna-wzmocniona-zetor-1070114610-zawor-bezpieczenstwa-hylmet-p-261.html>



POMPA HYDRAULICZNA
WZMOCNIONA ZETOR
10/70.114.610 + ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA HYLMET

Cena brutto	500,00 zł
Cena netto	406,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10/70.114.610+ 635
Producent	HYLMET

Opis produktu

Wysokiej jakości Pompa hydrauliczna Zetor+zawór bezpieczeństwa 16MPa

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność (litry/minutę) *1600 obrotów:42
Objętość geometryczna (cm3/obr):26

Ciśnienie maksymalne (MPa):16

Ciśnienie nominalne (MPa):14

Zakres obrotowy:800 - 2500

Kierunek obrotów:lewy

Wejście:Φ 25

Wyjście:M18x1,5

Przeznaczenie: układ hydrauliczny ciągników Zetor:

5011,5211,5213,5243,5245,5320,5340,5340H,5511,5545,5611,5645,5647,5711,5718,5745,5748,5911,5945,
6011,6045,6211,6245,6320,6340,6711,6718,6745,6748,6911,6945,
7011,7045,7211,7245, 7245H,7320,7340,7711,7745

Producent: Tuchola Hylmet

Kraj pochodzenia: Polska

Kupuj polskie produkty i ciesz się wysoką jakością!

Jeżeli chcesz na długi czas zapomnieć o wymianie pompy a jednocześnie cieszyć się dużą mocą i wydajnością, postaw na ten produkt. To najlepszy stosunek ceny do jakości, która wynika z poniższej charakterystyki:

- wysokiej jakości odlewy, które nie są "odchudzane" jak większość zamienników. Dzięki temu można osiągnąć wysoką wydajność bez ryzyka uszkodzenia pompy,
- wszystkie części wykonane na obrabiarkach CNC, dzięki czemu osiąga się dokładność wykonania na poziomie setnej części milimetra,
- koła zębate wykonane z najwyższej jakości stali, hartowane, szlifowane i polerowane. Taka obróbka zapewnia maksymalną trwałość i jednocześnie zapewnia cichą pracę,
- nowoczesne łożyska ślizgowe. Czopy łożyskowe kół zębatych charakteryzują się dużą średnicą - osiągając przy tym nośność na wysokim poziomie.
- wkładki ślizgowe pokryte są specjalnie dobranym stopem łożyskowym, który zapewnia wymaganą trwałość i niski współczynnik tarcia.

HYLMET jest producentem elementów układów hydraulicznych i smarujących, tj. pomp hydraulicznych, olejowych (smarujących), do układów wspomagania kierowniczego, zaworów bezpieczeństwa oraz innych części do użytkowania w ciągnikach i maszynach rolniczych, leśnych, ładowaczach i ładowarkach, samochodach ciężarowych i maszynach budowlanych oraz do zastosowań przemysłowych.