

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przekladnia-multiplikator-pz30-womcene-z-pompa-zeliwna-wydajnosci-68lmin-hylmet-tuchola-p-83626.html>



Przekładnia Multiplikator PZ30-WOM.CE.NE z Pompą Żeliwną wydajności 68L/min Hylmet Tuchola

Cena brutto	2 122,00 zł
Cena netto	1 725,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PZ30-WOM.CE.NE+PZG-C-72X-43
Kod EAN	3000000023303
Producent	HYLMET

Opis produktu

Multiplikator Z Pompą Żeliwną

▣ **Przekładnie HYLMET** posiadają grubą, solidnie wykonaną obudowę, koła zębate o zębach skośnych, mniejsze gabaryty oraz 7 łożysk zapewniających bezawaryjną pracę. Posiadamy części zamienne do wszystkich produkowanych przez nas produktów.

▣ **Tego typu przekładnia / zestawy z pompą na WOM mogą mieć zastosowanie w hydraulice rolniczej, leśnej, przemyśle.**

▣ **Dane techniczne przekładni:**

Wytrzymała, bezawaryjna przekładnia na której możesz polegać przez lata. **Produkt 100% polskiej produkcji.**

Przekładnia oparta na **zębach skośnych**, gwarantująca **cichą i komfortową pracę** (-15dB) oraz **wysoką przenoszoną moc (+50%*)**.

Przekładnie zębate HYLMET dzięki **grubej, solidnej obudowie** (minimalna grubość 7 mm) oraz, aż **7 łożyskom** idealnie nadają się do ciężkich zastosowań.

Multiplikator posiada **standardowe otwory montażowe dookoła zatrzasku** oraz **dwa dodatkowe otwory** dzięki którym nie ma potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów takich jak np. zabierak.

▣ **Moc multiplikatora:** 30 kW (gwarantowana)

▣ **Przełożenie:** 1:3,0

▣ **Wydajność:** 68L/min

▣ **obroty na wejściu:** 540

▣ **obroty na wyjściu:** 1620

▣ **max moment na wejściu:** 530 Nm

▣ **max moment na wyjściu:** 175 Nm

▣ **Zalety pomp z serii NE**

▣ **Zaprojektowane do ciągłej pracy pod dużym obciążeniem.**

▣ **Wyższa sprawność** - sprawność objętościowa pomp nowej generacji jest o około 2-5% wyższa od

pomp "klasycznej" konstrukcji.

▣ **Mniej elementów składowych** - nowa konstrukcja pomp ogranicza liczbę części. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu technologii o znacznie wyższej dokładności wykonania zarówno korpusów i pokryw ale przede wszystkim kół zębatach (uzębienia w VI klasie dokładności). Dzięki temu pompy osiągają wyższą trwałość przy jednocześnie niższej masie.

▣ **Mniejsze wymiary pomp** - pompy nowej generacji są krótsze w kierunku osi kół o około 15%. Zachowują przy tym takie same parametry jak "klasyczna" konstrukcja.

→Kraj pochodzenia: POLSKA

→Producent: Tuchola Hylmet

→Kupuj polskie produkty i ciesz się wysoką jakością!