

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-160-bar-gwint-m22x15-prosta90-stopni-l-1250mm-dn12-lsn-ak-13-1250-p11p12-16mpa-warynski-p-86248.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 160 bar gwint M22x1.5 prosta/90 stopni L-1250mm DN12-1SN (AK-13-1250; P11P12) 16MPa Waryński

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AK-13-1250/1-PS
Kod EAN	5902287207576
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 160 bar gwint M22x1.5 prosta/90 stopni L-1250mm Waryński

- Parametry:
- ✓Zakucie 1 /gwint: Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓Zakucie 2/ gwint: Kątowe 90 stopni/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓Długość całkowita: 1250 mm
 - ✓Ciśnienie robocze: 16,0 Mpa / 160 bar
 - ✓Średnica wewnętrzna: 12,5 mm
 - ✓Ilość opłotów: 1
 - ✓Temperatura pracy: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - ✓Warstwa wewnętrzna: Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - ✓Warstwa zewnętrzna: Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na

odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

□ **Indeksy zamienne:** AK-13-1250 P51P52/133/13-1250 W-AK-13-1250/1;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie.

□ **Producent:** Waryński