

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glادki-z-uszczelnieniem-160-bar-gwint-m22x1.5-proste-l-4000mm-dn12-1sn-aa-13-4000-p11p11-16mpa-warynski-p-86191.html>



Przewód hydrauliczny gładki
z uszczelnieniem - 160 bar
gwint M22x1.5 proste
L-4000mm DN12-1SN
(AA-13-4000; P11P11)
16MPa Waryński

Cena brutto	117,00 zł
Cena netto	95,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AA-13-4000/1-PS
Kod EAN	5902287206975
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 160 bar gwint M22x1.5 proste
L-4000mm Waryński

- Parametry:**
- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Długość całkowita:** 4000 mm
 - ✓ **Ciśnienie robocze:** 16,0 Mpa / 160 bar
 - ✓ **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
 - ✓ **Ilość oplotów:** 1
 - ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na

odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

☐ **Indeksy zamienne:** AA-13-4000 P51P51/133/13-4000 W-AA-13-4000/1;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie.

☐ **Producent:** Waryński