

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-180-bar-gwint-m18x15-prosta90-stopni-l-1250mm-dn10-lsn-ak-10-1250-p11p12-18mpa-warynski-p-86231.html>



Przewód hydrauliczny gładki
z uszczelnieniem - 180 bar
gwint M18x1.5 prosta/90
stopni L-1250mm DN10-1SN
(AK-10-1250; P11P12)
18MPa Waryński

Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AK-10-1250/1-PS
Kod EAN	5902287207392
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 180 bar gwint M18x1.5 prosta/90 stopni L-1250mm Waryński

- Parametry:
- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Kątowe 90 stopni/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Długość całkowita:** 1250 mm
 - ✓ **Ciśnienie robocze:** 18,0 Mpa / 180 bar
 - ✓ **Średnica wewnętrzna:** 10 mm
 - ✓ **Ilość oplotów:** 1
 - ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na

odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

□ **Indeksy zamienne:** AK-10-1250 P51P52/111/10-1250 W-AK-10-1250/1;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie.

□ **Producent:** Waryński