

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-275-bar-gwint-m22x15-proste-l-1600mm-dn12-2sn-721407-09-0000-727407-0700-troll-aa-13-1600-p11p-p-86180.html>



Przewód hydrauliczny gładki
z uszczelnieniem - 275 bar
gwint M22x1.5 proste
L-1600mm DN12-2SN
7214/07-09-000/0 .
7274/07-070/0 Troll
(AA-13-1600; P11P

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AA-13-1600/2-PS
Kod EAN	5902287206883
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 proste L-1600mm Waryński

Parametry:

- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- ✓ **Długość całkowita:** 1600 mm
- ✓ **Ciśnienie robocze:** 27,5 Mpa / 275 bar
- ✓ **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
- ✓ **Ilość opłotów:** 2
- ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka

przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

☐ **Indeksy zamienne:** Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 7214/07-09-000/0 , 7274/07-070/0 Troll Stomil P51P51/233/13-1600 7214/07-09-000/0 7274/07-070/0 W-AA-13-1600/2;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie Troll

☐ **Producent:** Waryński