

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glادki-z-uszczelnieniem-275-bar-gwint-m22x1.5-proste-l-5000mm-dn12-2sn-aa-13-5000-p11p11-275mpa-warynski-p-86198.html>



Przewód hydrauliczny gładki
z uszczelnieniem - 275 bar
gwint M22x1.5 proste
L-5000mm DN12-2SN
(AA-13-5000; P11P11)
27.5MPa Waryński

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AA-13-5000/2-PS
Kod EAN	5902287207064
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 proste
L-5000mm Waryński

- ☐Parametry:
- ✓**Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓**Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓**Długość całkowita:** 5000 mm
 - ✓**Ciśnienie robocze:** 27,5 Mpa / 275 bar
 - ✓**Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
 - ✓**Ilość oplotów:** 2
 - ✓**Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - ✓**Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - ✓**Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na

odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

☐ **Indeksy zamienne:** AA-13-5000 P51P51/233/13-5000 W-AA-13-5000/2;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie.

☐ **Producent:** Waryński