

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-275-bar-gwint-m22x15-proste-l-500mm-dn12-2sn-532-631-105-510-721407-1031-unhz-500-cyklop-aa-13-50-p-86195.html>



Przewód hydrauliczny gładki  
z uszczelnieniem - 275 bar  
gwint M22x1.5 proste  
L-500mm DN12-2SN  
532-631-105-510 .  
7214/07-103/1 UNHZ 500  
Cyklop (AA-13-50

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 53,00 zł         |
| Cena netto       | 43,09 zł         |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | W-AA-13-500/2-PS |
| Kod EAN          | 5902287207033    |
| Producent        | WARYŃSKI Origin  |

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 proste L-500mm Waryński

Parametry:

- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- ✓ **Długość całkowita:** 500 mm
- ✓ **Ciśnienie robocze:** 27,5 Mpa / 275 bar
- ✓ **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
- ✓ **Ilość opłotów:** 2
- ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka

---

przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

□ **Indeksy zamienne:** Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 532-631-105-510 , 7214/07-103/1 UNHZ 500 Cyklop Stomil P51P51/233/13-500 532-631-105-510 7214/07-103/1 W-AA-13-500/2;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie UNHZ 500 Cyklop

□ **Producent:** Waryński