

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glaski-z-uszczelnieniem-gwint-m18x15-proste-l-3000-dn10-1sn-aa-m18x15-p11p11-18mpa-warynski-p-86148.html>



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-3000 DN10-1SN (AA-M18X1.5; P11P11) 18MPa Waryński

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AA-10-3000/1-PS
Kod EAN	5902287206562
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-3000 Waryński

- Parametry:
- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Długość całkowita:** 3000 mm
 - ✓ **Ciśnienie robocze:** 18,0 Mpa / 180 bar
 - ✓ **Średnica wewnętrzna:** 10 mm
 - ✓ **Ilość opłotów:** 1
 - ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

□ **Indeksy zamienne:** AA-10-3000 P51P51/111/10-3000 W-AA-10-3000/1;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie.

□ **Producent:** Waryński