

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-gladki-z-uszczelnieniem-gwint-m18x15-proste-l-4000mm-dn10-1sn-aa-10-4000-p11p11-18mpa-warynski-p-86152.html>



Przewód hydrauliczny gładki
z uszczelnieniem - gwint
M18x1.5 proste L-4000mm
DN10-1SN (AA-10-4000;
P11P11) 18MPa Waryński

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AA-10-4000/1-PS
Kod EAN	5902287206609
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste
L-4000mm Waryński

Parametry:

- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
- ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
- ✓ **Długość całkowita:** 4000 mm
- ✓ **Ciśnienie robocze:** 18,0 Mpa / 180 bar
- ✓ **Średnica wewnętrzna:** 10 mm
- ✓ **Ilość oplotów:** 1
- ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

□ **Indeksy zamienne:** AA-10-4000 P51P51/111/10-4000 W-AA-10-4000/1;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie.

□ **Producent:** Waryński