

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/przewod-hydrauliczny-glادki-z-uszczelnieniem-gwint-m22x15-proste-l-1250mm-dn12-1sn-336-632-552-126-721407-0992-unhz-750-cyklop-aa-13-1250-p11-p-86172.html>



Przewód hydrauliczny gładki
z uszczelnieniem - gwint
M22x1.5 proste L-1250mm
DN12-1SN 336-632-552-126
. 7214/07-099/2 UNHZ 750
Cyklop (AA-13-1250; P11

Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-AA-13-1250/1-PS
Kod EAN	5902287206814
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M22x1.5 proste
L-1250mm Waryński

- Parametry:
- ✓ **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - ✓ **Długość całkowita:** 1250 mm
 - ✓ **Ciśnienie robocze:** 16,0 Mpa / 160 bar
 - ✓ **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
 - ✓ **Ilość opłotów:** 1
 - ✓ **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - ✓ **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - ✓ **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na

odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

☐ **Indeksy zamienne:** Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 336-632-552-126 , 7214/07-099/2 UNHZ 750 Cyklop Stomil P51P51/133/13-1250 336-632-552-126 7214/07-099/2 W-AA-13-1250/1;

→ **Zastosowanie:** Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie UNHZ 750 Cyklop

☐ **Producent:** Waryński