

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/redukcja-gniazdowtyczka-euro-z-eliminatorem-cisnienia-skręcane-50492redukcja-warynski-p-84538.html>



Redukcja gniazdo/wtyczka
EURO z eliminatorem
ciśnienia skręcane
50492REDUKCJA Waryński

Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WRSGWE-REDE
Kod EAN	5902287223552
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Redukcja gniazdo/wtyczka EURO z eliminatorem ciśnienia skręcane 50492REDUKCJA Waryński

Redukcja gniazdo/wtyczka EURO z eliminatorem ciśnienia skręcane (50492REDUKCJA) Waryński - z jednej strony zamontowane gniazdo skręcane rolnicze starego typu a z drugiej strony wtyczka z eliminatorem ciśnienia EURO (ISO-7241-A). Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Najpopularniejsze zawory redukcyjne hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w rolnictwie. Zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi, które określają szczegółowo charakterystykę pracy i wymiary. Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do zastosowań podczas trudnych warunków pracy maszyny rolniczej. Dzięki zaworom redukcyjnym można łatwo zmienić przyłącze pod wyższy standard szybkozłączny hydraulicznych EURO (ISO-7241-A) Waryński w wersji standardowej i wersji Push-Pull.

Parametry:

- Rodzaj wtyczki: EURO (ISO-7241-A) z eliminatorem ciśnienia
- Rodzaj gniazda: Skręcane rolnicze
- Max.ciśnienie pracy: 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy: od -25°C do +120°C
- Pasuje do gniazd: WIAM14MZ, WIAM16MZ, WIAM16MZL, WIAM18MZ, WIAM18MZL, WIAM22MZ, WIAM22MZL, WIAR12MW, WIAM14MZ-PP, WIAM16MZ-PP, WIAM16MZL-PP, WIAM18MZ-PP, WIAM18MZL-PP, WIAM22MZ-PP, WIAM22MZL-PP, WIAM20MZ-PP, 9100822G, 9100822GL, 9100818G, 9100818GL, 9100816GL, 9100814G, 9100816G, 9100820G; WIAM18MW-PPE; WIAM18MZL-PPE; WIAM18MZ-PPE; WIAM20MZ-PPE; WIAM22MW-PPE; WIAM22MZL-PPE; WIAM22MZ-PPE; WIAR12MW-PPE
- Pasuje do wtyczek: WRSM22WT, WRSM18WT, WRSM20WT; WRSM22WEWWT; 50490030K, 50490030, ZSR6160102, ZSR6M20WTK

→ **Zastosowanie:**

Redukcja gniazdo/wtyczka EURO skręcane Waryński stosowane w maszynach rolniczych. Z uwagi na konstrukcję złączy starego typu z gniazdem kulowym bez uszczelnień nieuniknione jest pojawienie się śladowych ilości oleju w miejscu bezpośredniego styku gniazda z wtyczką w pozycji rozłączonej. Zjawisko to będzie niezauważalne w złączach nowego typu ISO 7241-A Waryński ISO 7241-A (EURO) Waryński i ISO 16028 (suchoodcinające) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane).

□ **Producent: Waryński**