

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/redukcja-wtyczkagniazdo-euro-push-pull-z-eliminatorem-cisnienia-skręcane-50493redukcja-warynski-p-84539.html>



Redukcja wtyczka/gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia skręcane 50493REDUKCJA Waryński

Cena brutto	83,00 zł
Cena netto	67,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WRSWGE-REDE
Kod EAN	5902287223569
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Redukcja wtyczka/gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia skręcane 50493REDUKCJA Waryński

Redukcja wtyczka/gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia skręcane (50493REDUKCJA) Waryński - z jednej strony zamontowana wtyczka skręcana rolnicza starego typu a z drugiej strony gniazdo z eliminatorem ciśnienia EURO (ISO-7241-A) w wersji Push-Pull. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Najpopularniejsze zawory redukcyjne hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w rolnictwie. Zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi, które określają szczegółowo charakterystykę pracy i wymiary. Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do zastosowań podczas trudnych warunków pracy maszyny rolniczej. Dzięki zaworom redukcyjnym można łatwo zmienić przyłącze pod wyższy standard szybkozłącz hydraulicznych EURO (ISO-7241-A) Waryński w wersji standardowej i wersji Push-Pull.

Parametry:

- **Rodzaj wtyczki:** Skręcana rolnicza
- **Rodzaj gniazda:** EURO (ISO-7241-A) z eliminatorem ciśnienia
- **Max.ciśnienie pracy:** 25,0 Mpa / 250 bar
- **Temperatura pracy:** od -25°C do +120°C
- **Rodzaj wtyczki:** Skręcana rolnicza
- **Pasuje do gniazd:** WRSM22GN, WRSM18GN, WRSM20GN, WRSM22WEWGN, 50490020K, 50490020, ZSR6160101, ZSR6M20GNK

→ Zastosowanie:

Redukcja gniazdo/wtyczka EURO skręcane Waryński stosowane w maszynach rolniczych. Z uwagi na

konstrukcję złączy starego typu z gniazdem kulowym bez uszczelnień nieuniknione jest pojawienie się śladowych ilości oleju w miejscu bezpośredniego styku gniazda z wtyczką w pozycji rozłączonej. Zjawisko to będzie niezauważalne w złączach nowego typu ISO 7241-A Waryński ISO 7241-A (EURO) Waryński i ISO 16028 (suchoodcinające) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane).

□ **Producent: Waryński**