

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-gniazdo-long-m16x15-gwint-zewnetrzny-euro-push-pull-9100816gl-iso-7241-a-warynski-p-5518.html>



**SZYBKOZŁĄCZE
HYDRAULICZNE GNIAZDO
LONG M16X1.5 GWINT
ZEWNĘTRZNY EURO PUSH-
PULL (9100816GL) (ISO
7241-A) WARYŃSKI**

Cena brutto	47,00 zł
Cena netto	38,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIAM16MZL-PP
Kod EAN	3000000006283
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE GNIAZDO LONG M16X1.5 GWINT ZEWNĘTRZNY EURO PUSH-PULL (9100816GL) (ISO 7241-A) WARYŃSKI

Szybkozłącze hydrauliczne Waryński - gniazdo EURO (PUSH-PULL). Najpopularniejsze szybkozłącza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda szybkozłącza do korpusu/obudowy w ciągniku za tuleję blokującą). Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

Parametry:

- Gwint:** Zewnętrzny M16x1,5 (długi z przeciwnakrętką)
- Norma:** (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj:** Gniazdo PUSH-PULL
- Stożek - gwint:** 10L (10mm)
- Max.ciśnienie pracy:** 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy:** od -25°C do +120°C
- Pasuje do wtyczek:** WIAM14SZ, WIAM16SZ, WIAM16SZL, WIAM18SZ, WIAM18SZL, WIAM22SZ, WIAM22SZL, WIAM20SZ, WIAR12SW, 9100820W, 9100816W, 9100818W, 9100822W, 9100814W, 9100820W
- Pasuje do pokrywy:** RM-GNIA12Z, 5049004EURO

→ **Zastosowanie:**

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki.

WIAM14SZ WIAM16SZ WIAM16SZL WIAM18SZ WIAM18SZL WIAM22SZ WIAM22SZL WIAM20SZ
WIAR12SW 9100820W 9100816W 9100818W 9100822W 9100814W 9100820W;RM-GNIA12Z
5049004EURO

□ **Producent: Waryński**