

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacz-hydrauliczne-gniazdo-long-z-eliminatorem-cisnienia-m20x15-gwint-zewnetrzny-euro-push-pull-iso-7241-a-warynski-p-80552.html>



Szybkozłacz hydrauliczny
gniazdo long z eliminatorem
ciśnienia M20x1.5 gwint
zewnętrzny EURO PUSH-
PULL (ISO 7241-A) Waryński

Cena brutto	61,00 zł
Cena netto	49,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIAM20MZL-PPE
Kod EAN	5902287168877
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkozłacz hydrauliczny gniazdo long z eliminatorem ciśnienia M20x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Szybkozłacz hydrauliczny gniazdo long z eliminatorem ciśnienia M20x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (9100822GL) (ISO 7241-A) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza również przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda szybkozłącza do korpusu/obudowy w ciągniku za tuleję blokującą). Szybkozłacza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

Parametry:

- Gwint:** Zewnętrzny M20x1,5 (długi z przeciwnakrętką)
- Norma:** (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj:** Gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia
- Stożek - gwint:** 60°
- Max.ciśnienie pracy:** 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy:** od -25°C do +120°C
- Pasuje do wtyczek:** WIAM14SZ, WIAM16SZ, WIAM16SZL, WIAM18SZ, WIAM18SZL, WIAM22SZ, WIAM22SZL, WIAM20SZ, WIAR12SW, 9100820W, 9100816W, 9100818W, 9100822W, 9100814W, 9100820W; WIAM18SWE; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE;

WIAM22SZLE; WIAR12WE

☐ **Pasuje do pokrywy:** RM-GNIA12Z, 5049004EURO

→ **Zastosowanie:**

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych.

Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów

elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki.

WIAM14SZ WIAM16SZ WIAM16SZL WIAM18SZ WIAM18SZL WIAM22SZ WIAM22SZL WIAM20SZ

WIAR12SW 9100820W 9100816W 9100818W 9100822W 9100814W 9100820W; WIAM18SWE;

WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE ;RM-GNIA12Z 5049004EURO

☐ **Producent: Waryński**