

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-gniazdo-m14x15-gwint-zewnetrzny-euro-push-pull-iso-7241-a-z-eliminatorem-cisnienia-warynski-p-84609.html>



Szybkozłącze hydrauliczne gniazdo M14x1.5 gwint zewnątrzny EURO PUSH- PULL ISO 7241-A z eliminatorem ciśnienia Waryński

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIAM14MZ-PPE
Kod EAN	5902287223583
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkozłącze hydrauliczne gniazdo M14x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL ISO 7241-A z eliminatorem ciśnienia Waryński

Szybkozłącze hydrauliczne gniazdo M14x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) z eliminatorem ciśnienia Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza również przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda szybkozłącza do korpusu/obudowy w ciągniku za tuleję blokującą). Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

Parametry:

- Gwint:** Zewnętrzny M14x1,5
- Norma:** (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj:** Gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia
- Stożek - gwint:** 08L (08mm)
- Max.ciśnienie pracy:** 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy:** od -25°C do +120°C
- Pasuje do wtyczek:** WIAM14SZ, WIAM16SZ, WIAM16SZL, WIAM18SZ, WIAM18SZL, WIAM22SZ,

WIAM22SZL, WIAM20SZ, WIAR12SW, 9100820W, 9100816W, 9100818W, 9100822W, 9100814W, 9100820W; WIAM18SWE; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE; WIAM14SZE; WIAM16SZE; WIAM16SZLE; WIAR12SZE; WIAR12SZ

☐ **Pasuje do pokrywy:** RM-GNIA12Z, 5049004EURO

→ **Zastosowanie:**

Szybkoszłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkoszłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. Statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane przy użyciu eliminatora ciśnienia. Oznacza to bezproblemowe połączenie szybkoszłączy w liniach podłączonych do linii zasilającej w którą włączony jest eliminator ciśnienia. Eliminacja ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji.

☐ **Producent: Waryński**