

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacz-hydrauliczne-gniazdo-z-eliminatorem-cisnienia-g12bsp-gwint-wew-euro-push-pull-iso-7241-a-warynski-p-79598.html>



Szybkozłacz hydrauliczny
gniazdo z eliminatorem
ciśnienia G1/2"BSP gwint
wew. EURO PUSH-PULL (ISO
7241-A) Waryński

Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIAR12MW-PPE
Kod EAN	5902287150384

Opis produktu

Szybkozłacz hydrauliczny gniazdo z eliminatorem ciśnienia G1/2"BSP gwint wew. EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Szybkozłacz hydrauliczny gniazdo z eliminatorem ciśnienia G1/2"BSP gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza również przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda szybkozłącza do korpusu/obudowy w ciągniku za tuleję blokującą). Szybkozłacza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

Parametry:

- Gwint: Wewnętrzny 1/2"
- Norma: (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj: Gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia
- Stożek - gwint: BSP
- Max.ciśnienie pracy: 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy: od -25°C do +120°C
- Pasuje do wtyczek: WIAM14SZ, WIAM16SZ, WIAM16SZL, WIAM18SZ, WIAM18SZL, WIAM22SZ, WIAM22SZL, WIAM20SZ, WIAR12SW, 9100820W, 9100816W, 9100818W, 9100822W, 9100814W, 9100820W; WIAM18SWE; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE

☐ **Pasuje do pokrywy:** RM-GNIA12Z, 5049004EURO

→ **Zastosowanie:**

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. Statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane przy użyciu eliminatora ciśnienia. Oznacza to bezproblemowe połączenie szybkozłączy w liniach podłączonych do linii zasilającej w którą włączony jest eliminator ciśnienia. Eliminatory ciśnienia umożliwiają połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji.

WIAM14SZ WIAM16SZ WIAM16SZL WIAM18SZ WIAM18SZL WIAM22SZ WIAM22SZL WIAM20SZ
WIAR12SW 9100820W 9100816W 9100818W 9100822W 9100814W 9100820W; WIAM18SWE;
WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE; RM-
GNIA12Z 5049004EURO

☐ **Producent:** Waryński