

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkoszlacz-hydrauliczne-gniazdo-z-eliminatorem-cisnienia-m18x15-gwint-wew-euro-push-pull-iso-7241-a-warynski-p-79587.html>



## Szybkoszłacz hydrauliczny gniazdo z eliminatorem ciśnienia M18x1.5 gwint wew. EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>58,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>47,15 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>WIAM18MW-PPE</b>  |
| Kod EAN          | <b>5902287150247</b> |

### Opis produktu

#### **Szybkoszłacz hydrauliczny gniazdo z eliminatorem ciśnienia M18x1.5 gwint wew. EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński**

Szybkoszłacz hydrauliczny gniazdo z eliminatorem ciśnienia M18x1.5 gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkoszłacza zabezpiecza również przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda szybkoszłacza do korpusu/obudowy w ciągniku za tuleję blokującą). Szybkoszłacza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkoszłaczy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkoszłaczami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

#### **Parametry:**

**Gwint:** Wewnętrzny M18x1,5

**Norma:** (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)

**Rodzaj:** Gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia

**Stożek - gwint:** -

**Max.ciśnienie pracy:** 25,0 Mpa / 250 bar

**Temperatura pracy:** od -25°C do +120°C

**Pasuje do wtyczek:** WIAM14SZ, WIAM16SZ, WIAM16SZL, WIAM18SZ, WIAM18SZL, WIAM22SZ, WIAM22SZL, WIAM20SZ, WIAR12SW, 9100820W, 9100816W, 9100818W, 9100822W, 9100814W, 9100820W; WIAM18SWE; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE

---

☐ **Pasuje do pokrywy:** RM-GNIA12Z, 5049004EURO

→ **Zastosowanie:**

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. Statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane przy użyciu eliminatora ciśnienia. Oznacza to bezproblemowe połączenie szybkozłączy w liniach podłączonych do linii zasilającej w którą włączony jest eliminator ciśnienia. Eliminatory ciśnienia umożliwiają połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji.

WIAM14SZ WIAM16SZ WIAM16SZL WIAM18SZ WIAM18SZL WIAM22SZ WIAM22SZL WIAM20SZ  
WIAR12SW 9100820W 9100816W 9100818W 9100822W 9100814W 9100820W; WIAM18SWE;  
WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE;RM-  
GNIA12Z 5049004EURO

☐ **Producent:** Waryński