

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlaczce-hydrauliczne-gniazdo-z-eliminatorem-cisnienia-m18x15-gwint-zew-euro-push-pull-9100818g-iso-7241-a-warynski-p-79589.html>



Szybkozłaczce hydrauliczne  
gniazdo z eliminatorem  
ciśnienia M18x1.5 gwint  
zew. EURO PUSH-PULL  
(9100818G) (ISO 7241-A)  
Waryński

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 58,00 zł      |
| Cena netto       | 47,15 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | WIAM18MZ-PPE  |
| Kod EAN          | 5902287150261 |

Opis produktu

Szybkozłaczce hydrauliczne gniazdo z eliminatorem ciśnienia M18x1.5 gwint zew. EURO PUSH-PULL (9100818G) (ISO 7241-A) Waryński

Szybkozłaczce hydrauliczne gniazdo z eliminatorem ciśnienia M18x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (9100818G) (ISO 7241-A) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłączca zabezpiecza również przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda szybkozłączca do korpusu/obudowy w ciągniku za tuleję blokującą). Szybkozłaczca zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączcy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączcami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

- Parametry:
- Gwint: Zewnętrzny M18x1,5
- Norma: (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj: Gniazdo EURO PUSH-PULL z eliminatorem ciśnienia
- Stożek - gwint: 12L (12mm)
- Max.ciśnienie pracy: 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy: od -25°C do +120°C
- Pasuje do wtyczek: WIAM14SZ, WIAM16SZ, WIAM16SZL, WIAM18SZ, WIAM18SZL, WIAM22SZ, WIAM22SZL, WIAM20SZ, WIAR12SW, 9100820W, 9100816W, 9100818W, 9100822W, 9100814W,

---

9100820W; WIAM18SWE; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE;  
WIAM22SZLE; WIAR12WE

☐ **Pasuje do pokrywy:** RM-GNIA12Z, 5049004EURO

→ **Zastosowanie:**

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. Statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane przy użyciu eliminatora ciśnienia. Oznacza to bezproblemowe połączenie szybkozłączy w liniach podłączonych do linii zasilającej w którą włączony jest eliminator ciśnienia. Eliminatory ciśnienia umożliwiają połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji.

WIAM14SZ WIAM16SZL WIAM18SZ WIAM18SZL WIAM22SZ WIAM22SZL WIAM20SZ WIAR12SW  
9100820W 9100816W 9100818W 9100822W 9100814W 9100820W; WIAM18SWE; WIAM18SZE;  
WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SWE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12WE; RM-GNIA12Z  
5049004EURO

☐ **Producent: Waryński**