

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-suchoodcinajace-rozmiar-12-wtyczka-g34bsp-gwint-wewnetrzny-iso16028-warynski-p-5533.html>



**SZYBKOZŁĄCZE
HYDRAULICZNE
SUCHOODCINAJĄCE
(ROZMIAR 1/2) WTYCZKA
G3/4"BSP GWINT
WEWNĘTRZNY ISO16028
WARYŃSKI**

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIFR12SW34
Kod EAN	3000000006443
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE SUCHOODCINAJĄCE (ROZMIAR 1/2) WTYCZKA G3/4"BSP GWINT WEWNĘTRZNY ISO16028 WARYŃSKI

Szybkozłącze hydrauliczne suchoodcinające Waryński - gniazdo ISO-16028. Posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 16028 Seria F, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

- Specyfikacja:
- Temperatura pracy - od -20°C do +120°C
- Gwint - Wewnętrzny 3/4"
- Wymiary wtyczki "12.5" - pasują do WIFR12SW)
- Max ciśnienie pracy - 30 Mpa / 300 bar
- Norma - ISO-16028 (ISO-F)
- Rodzaj - Wtyczka
- Stożek - gwint - BSP
- Pasuje do wtyczek - WIFR12MW, WIFR12MW34

➔Zastosowanie:
Bezwyciekowe szybkozłącza hydrauliczne Waryński typu „flat-face” (suchoodcinające) przeznaczone

do maszyn Budowlanych i rolniczych. Gniazda posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. ;WIFR12MW WIFR12MW34

□Producent: Waryński