

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-suchoodcinajace-rozmiar-34-gniazdo-g1bsp-gwint-wewnetrzny-iso16028-warynski-p-5534.html>



SZYBKOZŁĄCZE
HYDRAULICZNE
SUCHOODCINAJĄCE
(ROZMIAR 3/4) GNIAZDO
G1"BSP GWINT
WEWNĘTRZNY ISO16028
WARYŃSKI

Cena brutto	200,00 zł
Cena netto	162,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIFR34MW1
Kod EAN	3000000006450
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE SUCHOODCINAJĄCE (ROZMIAR 3/4) GNIAZDO G1"BSP GWINT WEWNĘTRZNY ISO16028 WARYŃSKI

Szybkozłącze hydrauliczne suchoodcinające Waryński - gniazdo ISO-16028. Posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 16028 Seria F, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

- ☐Specyfikacja:
- ☐Temperatura pracy - od -20°C do +120°C
- ☐Gwint - Wewnętrzny 1"
- ☐Wymiary gniazda "16" - pasują do WIFR34MW)
- ☐Max ciśnienie pracy - 25 Mpa / 250 bar
- ☐Norma - ISO-16028 (ISO-F)
- ☐Rodzaj - Gniazdo
- ☐Stożek - gwint - BSP
- ☐Pasuje do wtyczek - WIFR34SW, WIFR34SW1
- ☐Grupa - Szybkozłącza

➔Zastosowanie:
Bezwyciekowe szybkozłącza hydrauliczne Waryński typu „flat-face” (suchoodcinające) przeznaczone

do maszyn Budowlanych i rolniczych. Wszystkie gniazda ISO-F posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki.

□ **Producent: Waryński**