

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlaczce-hydrauliczne-suchoodcinajace-rozmiar-38-wtyczka-g12bsp-gwint-wewnetrzny-iso16028-warynski-p-5537.html>



SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE SUCHOODCINAJĄCE (ROZMIAR 3/8) WTYCZKA G1/2"BSP GWINT WEWNĘTRZNY ISO16028 WARYŃSKI

Cena brutto	66,00 zł
Cena netto	53,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIFR38SW12
Kod EAN	3000000006481
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE SUCHOODCINAJĄCE (ROZMIAR 3/8) WTYCZKA G1/2"BSP GWINT WEWNĘTRZNY ISO16028 WARYŃSKI

Szybkozłącze hydrauliczne suchoodcinające Waryński - gniazdo ISO-16028. Posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 16028 Seria F, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

□Specyfikacja:

- Temperatura pracy - od -20°C do +120°C
- Gwint - Wewnętrzny 1/2"(wymiary wtyczki "10" - pasują do WIFR38SW)
- Max ciśnienie pracy - 35 Mpa / 350 bar
- Norma - ISO-16028 (ISO-F)
- Rodzaj - Wtyczka
- Stożek - gwint - BSP
- Pasuje do wtyczek - WIFR38MW, WIFR38MW12

➔ Zastosowanie:

Bezwyciekowe szybkozłącza hydrauliczne Waryński typu „flat-face” (suchoodcinające) przeznaczone do maszyn Budowlanych i rolniczych. Wszystkie gniazda ISO-F posiadają trzpień zabezpieczający

przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkołączka Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. ;WIFR38SW WIFR38SW12

□ **Producent: Waryński**