

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlaczne-hydrauliczne-wtyczka-g12bsp-gwint-zewnetrzny-euro-iso-7241-a-z-eliminatorem-cisnienia-warynski-p-84618.html>



Szybkozłaczne hydrauliczne
wtyczka G1/2"BSP gwint
zewnątrzny EURO ISO
7241-A z eliminatorem
ciśnienia Waryński

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIAR12SZE
Kod EAN	5902287223675
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkozłaczne hydrauliczne wtyczka G1/2"BSP gwint zewnętrzny EURO ISO 7241-A z eliminatorem ciśnienia Waryński

Szybkozłaczne hydrauliczne wtyczka z eliminatorem ciśnienia G1/2"BSP gwint zewnętrzny ISO 7241-A Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Szybkozłacza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

Parametry:

- Gwint: Zewnętrzny 1/2"
- Norma: (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj: Wtyczka z eliminatorem ciśnienia
- Stożek - gwint: BSP
- Max.ciśnienie pracy: 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy: od -25°C do +120°C
- Pasuje do gniazd: WIAM14MZ, WIAM16MZ, WIAM16MZL, WIAM18MZ, WIAM18MZL, WIAM22MZ, WIAM22MZL, WIAR12MW, WIAM14MZ-PP, WIAM16MZ-PP, WIAM16MZL-PP, WIAM18MZ-PP, WIAM18MZL-PP, WIAM22MZ-PP, WIAM22MZL-PP, WIAM20MZ-PP, 9100822G, 9100822GL, 9100818G, 9100818GL, 9100816GL, 9100814G, 9100816G, 9100820G; WIAM18MW-PPE; WIAM18MZL-PPE; WIAM18MZ-PPE; WIAM20MZ-PPE; WIAM22MW-PPE; WIAM22MZL-PPE; WIAM22MZ-PPE; WIAR12MW-PPE; WIAR12MZ-PP; WIAR12MZ; WIAM14MZE; WIAM14MZ-PPE; WIAM16MZE; WIAM16MZLE; WIAM16MZL-PPE; WIAM16MZ-PPE; WIAR12MWE; WIAR12MZE; WIAR12MZ-PPE

☐ **Pasuje do pokrywy:** RM-WTYK12Z

→ **Zastosowanie:**

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane przy użyciu eliminatora ciśnienia. Oznacza to bezproblemowe połączenie szybkozłączy w liniach podłączonych do linii zasilającej w którą włączony jest eliminator ciśnienia. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji.

☐ **Producent:** Waryński