

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-wtyczka-z-eliminatorem-cisnienia-m20x15-gwint-zew-euro-9100822w-iso-7241-a-warynski-p-79592.html>



Szybkozłącze hydrauliczne
wtyczka z eliminatorem
ciśnienia M20x1.5 gwint
zew. EURO (9100822W)
(ISO 7241-A) Waryński

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	21,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIAM20SZE
Kod EAN	5902287150315
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkozłącze hydrauliczne wtyczka z eliminatorem ciśnienia M20x1.5 gwint zew. EURO (9100822W) (ISO 7241-A) Waryński

Szybkozłącze hydrauliczne wtyczka z eliminatorem ciśnienia M20x1.5 gwint zewnętrzny EURO (9100822W) (ISO 7241-A) Waryński. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły, co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji (statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane). Jest to idealne rozwiązanie łączenia hydrauliki o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary, aby umożliwić kompatybilność szybkozłączy produkowanych przez różnych producentów zgodnie z tym standardem. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP, Tema i innych.

Parametry:

- Gwint: Zewnętrzny M20x1,5
- Norma: (EURO), ISO-7241-A (ISO-A)
- Rodzaj: Wtyczka z eliminatorem ciśnienia
- Stożek - gwint: 60°
- Max.ciśnienie pracy: 25,0 Mpa / 250 bar
- Temperatura pracy: od -25°C do +120°C
- Pasuje do gniazd: WIAM14MZ, WIAM16MZ, WIAM16MZL, WIAM18MZ, WIAM18MZL, WIAM22MZ, WIAM22MZL, WIAR12MW, WIAM14MZ-PP, WIAM16MZ-PP, WIAM16MZL-PP, WIAM18MZ-PP, WIAM18MZL-PP, WIAM22MZ-PP, WIAM22MZL-PP, WIAM20MZ-PP, 9100822G, 9100822GL, 9100818G, 9100818GL, 9100816GL, 9100814G, 9100816G, 9100820G; WIAM18MW-PPE; WIAM18MZL-PPE; WIAM18MZ-PPE; WIAM20MZ-PPE; WIAM22MW-PPE; WIAM22MZL-PPE; WIAM22MZ-PPE; WIAR12MW-PPE
- Pasuje do pokrywy: RM-WTYK12Z

→ Zastosowanie:

Szybkozłącza stosowane w maszynach rolniczych leśnych przemysłowych budowlanych. Szybkozłącza Waryński rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. Mechanizm sprężynowy (działa w dwie strony) ułatwia połączenie wtyku do gniazda często za pomocą jednej ręki. Statyczne ciśnienie pomiędzy dwoma systemami hydraulicznymi jest rozprężane przy użyciu eliminatora ciśnienia. Oznacza to bezproblemowe połączenie szybkozłączy w liniach podłączonych do linii zasilającej w którą włączony jest eliminator ciśnienia. Eliminator ciśnienia umożliwia połączenie hydrauliki bez potrzeby stosowania nadmiernej siły co zapewnia szybki i łatwy proces połączenia w każdej sytuacji.

WIAM14MZ WIAM16MZ WIAM16MZL WIAM18MZ WIAM18MZL WIAM22MZ WIAM22MZL WIAR12MW
WIAM14MZ-PP WIAM16MZ-PP WIAM16MZL-PP WIAM18MZ-PP WIAM18MZL-PP WIAM22MZ-PP
WIAM22MZL-PP WIAM20MZ-PP 9100822G 9100822GL 9100818G 9100818GL 9100816GL 9100814G
9100816G 9100820G; WIAM18MW-PPE; WIAM18MZL-PPE; WIAM18MZ-PPE; WIAM20MZ-PPE;
WIAM22MW-PPE; WIAM22MZL-PPE; WIAM22MZ-PPE; WIAR12MW-PPE;RM-WTYK12Z

□ **Producent: Waryński**