

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacz-hydrauliczne-zrywalne-seria-wia3cv-3cfpv-gniazdo-12-nptf-gwint-wewnetrzny-euro-push-pull-iso-7241-a-warynski-p-80333.html>



Szybkozłącze hydrauliczne
zrywalne seria WIA3CV
(3CFPV) gniazdo 1/2" NPTF
gwint wewnętrzny EURO
PUSH-PULL (ISO 7241-A)
Waryński

Cena brutto	198,00 zł
Cena netto	160,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIA3CVN12W
Kod EAN	5902287165548
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo 1/2" NPTF gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Szybkozłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo G1/2"NPTF gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Najpopularniejsze szybkozłącza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w najnowszych ciągnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłącza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwyty). Szybkozłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary. Zamienne z szybkozłączami innych renomowanych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP i innych.

Parametry:

- Temperatura pracy:** od -20 do +100 [°C]
- Rodzaj:** PUSH-PULL z funkcją ZRYWANIA [Gniazdo]
- Stożek - gwint:** Całowy NPTF [-]
- Montaż:** Sztywny montaż do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania) [-]
- Podłączenie:** Możliwość podłączenia pod ciśnieniem wyłącznie wtyku [-]
- Odłączanie:** Możliwość odłączania tylko w nagłych wypadkach (np.. w przypadku awarii maszyny) [-]
- Nominalne natężenie przepływu:** 68 [l/min]

→ Zastosowanie:

Montowane w ciągnikach New Holland i innych (kompatybilne z innymi szybkozłączami tej serii -

różnice jedynie w gwintach przyłączeniowych). Łączenie i rozłączanie szybkozłącza następuje odpowiednio poprzez wciśnięcie lub wyciągnięcie wtyku (połączenie wtyku do gniazda za pomocą jednej ręki). Idealnie nadają się do najnowszych rozwiązań hydraulicznych stosowanych w maszynach rolniczych: system PUSH-PULL (funkcja zrywania "na sztywno"); możliwość łączenia pod ciśnieniem po stronie wtyku; odłączanie pod ciśnieniem w razie nagłych wypadków (awaria maszyny rolniczej).; WIAM14SZ; WIAM16SZ; WIAM18SZ; WIAM18SZL; WIAM20SZ; WIAM22SZ; WIAM22SZL; WIAR12SW; WIAM18SW; WIAM22SW; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12SWE; WIAM18SWE; WIAM22SWE

□ **Producent: Waryński**