

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlacz-hydrauliczne-zrywalne-seria-wia3cv-3cfpv-gniazdo-34-unf-gwint-wewnetrzny-euro-push-pull-iso-7241-a-warynski-p-80336.html>



Szybkozłacz hydrauliczny
zrywalny seria WIA3CV
(3CFPV) gniazdo 3/4" UNF
gwint wewnętrzny EURO
PUSH-PULL (ISO 7241-A)
Waryński

Cena brutto	198,00 zł
Cena netto	160,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIA3CVU34W
Kod EAN	5902287165555
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkozłacz hydrauliczny zrywalny seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo 3/4" UNF gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Szybkozłacz hydrauliczny zrywalny seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo 3/4" UNF gwint wewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Najpopularniejsze szybkozłacza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w najnowszych ciągnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkozłacza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwytów). Szybkozłacza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary. Zamienne z szybkozłaczami innych renomowanych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP i innych.

Parametry:

- Temperatura pracy: od -20 do +100 [°C]
- Rodzaj: PUSH-PULL z funkcją ZRYWANIA [Gniazdo]
- Stożek - gwint: Calowy UNF [-]
- Montaż: Sztywny montaż do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania) [-]
- Podłączenie: Możliwość podłączenia pod ciśnieniem wyłącznie wtyku [-]
- Odłączanie: Możliwość odłączania tylko w nagłych wypadkach (np. w przypadku awarii maszyny) [-]
- Nominalne natężenie przepływu: 68 [l/min]

→ Zastosowanie:

Montowane w ciągnikach Landini i innych (kompatybilne z innymi szybkozłaczami tej serii - różnice jedynie w gwintach przyłączeniowych). Łączenie i rozłączanie szybkozłacza następuje odpowiednio

poprzez wciśnięcie lub wyciągnięcie wtyku (połączenie wtyku do gniazda za pomocą jednej ręki). Idealnie nadają się do najnowszych rozwiązań hydraulicznych stosowanych w maszynach rolniczych: system PUSH-PULL (funkcja zrywania "na sztywno"); możliwość łączenia pod ciśnieniem po stronie wtyku; odłączanie pod ciśnieniem w razie nagłych wypadków (awaria maszyny rolniczej).; WIAM14SZ; WIAM16SZ; WIAM18SZ; WIAM18SZL; WIAM20SZ; WIAM22SZ; WIAM22SZL; WIAR12SW; WIAM18SW; WIAM22SW; WIAM18SZE; WIAM18SZLE; WIAM20SZE; WIAM22SZE; WIAM22SZLE; WIAR12SWE; WIAM18SWE; WIAM22SWE

□ **Producent: Waryński**