

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/szybkozlaczce-hydrauliczne-zrywalne-seria-wia3cv-3cfpv-gniazdo-m22x15-gwint-zewnetrzny-euro-push-pull-iso-7241-a-warynski-p-7495.html>



Szybkoszłącze hydrauliczne
zrywalne seria WIA3CV
(3CFPV) gniazdo M22x1.5
gwint zewnętrzny EURO
PUSH-PULL (ISO 7241-A)
Waryński

Cena brutto	198,00 zł
Cena netto	160,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIA3CVM22Z
Kod EAN	3000000006702
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Szybkoszłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo M22x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński

Szybkoszłącze hydrauliczne zrywalne seria WIA3CV (3CFPV) gniazdo M22x1.5 gwint zewnętrzny EURO PUSH-PULL (ISO 7241-A) Waryński. Najpopularniejsze szybkoszłącza hydrauliczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań w najnowszych ciągnikach rolniczych. Ten rodzaj wykonania gniazda szybkoszłącza zabezpiecza przed pęknięciem/zerwaniem przewodu hydraulicznego i utratą oleju hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia - np. odjazd ciągnika bez odłączenia hydrauliki z podłączonej maszyny (montaż gniazda na sztywno bez dodatkowych uchwytów). Szybkoszłącza zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi normy ISO 7241 Seria A, która określa szczegółowo charakterystykę i wymiary. Zamienne z szybkoszłączami innych renomowanych producentów takich jak: Parker, Faster, Stucchi, DNP i innych.

Parametry:

- Temperatura pracy:** od -20 do +100 [°C]
- Rodzaj:** PUSH-PULL z funkcją ZRYWANIA [Gniazdo]
- Stożek - gwint:** Z uszczelnieniem (O-ring) [-]
- Montaż:** Sztywny montaż do bloku zaworu lub przewodu rurowego (funkcja zrywania) [-]
- Podłączenie:** Możliwość podłączenia pod ciśnieniem wyłącznie wtyku [-]
- Odłączanie:** Możliwość odłączania tylko w nagłych wypadkach (np.. w przypadku awarii maszyny) [-]
- Nominalne natężenie przepływu:** 68 [l/min]

→ Zastosowanie:

Montowane w ciągnikach: Case; John Deere; Massey Ferguson; New Holland; Landini; Renault; Agritalia (kompatybilne z innymi szybkozłączami tej serii - różnice jedynie w gwintach przyłączeniowych). Łączenie i rozłączanie szybkozłącza następuje odpowiednio poprzez wciśnięcie lub wyciągnięcie wtyku (połączenie wtyku do gniazda za pomocą jednej ręki). Idealnie nadają się do najnowszych rozwiązań hydraulicznych stosowanych w maszynach rolniczych: system PUSH-PULL (funkcja zrywania "na sztywno"); możliwość łączenia pod ciśnieniem po stronie wtyku; odłączanie pod ciśnieniem w razie nagłych wypadków (awaria maszyny rolniczej).; WIAM14SZ; WIAM16SZ; WIAM18SZ; WIAM18SZL; WIAM20SZ; WIAM22SZ; WIAM22SZL; WIAR12SW; WIAM18SW; WIAM22SW

□ **Producent: Waryński**