

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/tuleja-oprawka-dn-13-1sn-warynski-p-2019.html>



TULEJA (OPRAWKA) DN 13 1SN WARYŃSKI

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-OP-DN12-1SN
Kod EAN	2000000001766
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Tuleja (oprawka) DN 13 1SN Waryński

Specyfikacja:
Rodzaj - 1SN Tulejka (oprawka)
Pasuje do - WAZ12SN1W25, WAZ12SN1W50, W-DKOL-12-15L, W-DKOL-12-16L, W-DKOL90-12-15L, W-DKOL90-12-16L, W-DKOL45-12-15L, W-DKOL45-12-16L, W-CEL-12-15L, W-CEL-12-16L, W-DKOS-12-16S, W-DKOS90-12-16S, W-DKOS45-12-16S, W-CES-12-16S, W-DKJ-12-3/4, W-DKJ-12-7/8, W-DKJ-12-1 1/16, W-DKJ90-12-3/4, W-DKJ90-12-7/8, W-DKJ9012-1 1/16, W-DKJ45-12-3/4, W-DKJ45-12-7/8, W-DKJ4512-1 1/16, W-AGJ-12-3/4, W-AGJ-12-7/8, W-AGJ-12-1 1/16, W-ZLP-DN12, W-ORFS-12-13/16, W-ORFS-12-1, W-ORFS-12-1 3/16, W-ORFS9012-13/16, W-ORFS90-12-1, W-ORFS912-1 3/16, W-ORFS4512-13/16, W-ORFS45-12-1, W-ORFS412-1 3/16, W-ORFSAD12-13/16, W-ORFSAD-12-1, W-ORFSA12-1 3/16, W-RNM-12-16, W-RNM-12-18, W-RNM-12-20, W-RNM-12-22, W-RNR-12-1/2, W-DKR-12-3/8, W-DKR-12-1/2, W-DKR-12-3/4, W-DKR90-12-3/8, W-DKR90-12-1/2, W-DKR90-12-3/4, W-DKR45-12-3/8, W-DKR45-12-1/2, W-DKR45-12-3/4, W-AGR-12-3/8, W-AGR-12-1/2
Średnica zew.przed zakuciem (tulejka) - 28 mm
Rodzaj węża - DN12-1SN (1-opłotowy) Waryński
Średnica zew.zaciskanego węża - 19,8 mm
Średnica zaciskania (przybliżona) - 24 mm
Grupa - Złączki hydrauliczne
Indeksy zamienne:
T2113,OPRAWKA-12X1SN

Zastosowanie:

Tuleje (oprawki) mają szerokie zastosowanie w procesie zaciskania (zakuwania) przewodów hydraulicznych o konkretnych długościach w maszynach rolniczych przemysłowych i innych. Są wytrzymałe na bardzo wysokie ciśnienia podczas trudnych warunków pracy.

Zakuwanie: węże hydrauliczne są produkowane według normy EN-853 która określa tolerancję grubości gumy węża (wymiar zewnętrzny) co powoduje że średnica po zakuciu może się różnić od tej która przedstawia tabela. Powyższe dane rozmiaru zakuwania mają charakter wyłącznie poglądowy. Zostały określone na podstawie podanej średnicy zewnętrznej węża przed zakuciem i średnicy tulejki (oprawki). Przyjęta tolerancja zaciskania $\pm 0,1\text{mm}$.