

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1375mm-830nm-szerokokatny-dr-st-sprzeglo-z-kołkiem-2500-nm-ce-2020-seria-6r-warynski-w690711010-p-84320.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1375mm 830Nm szerokokatny dr. st. sprzęgło z kołkiem 2500 Nm CE 2020 seria 6R Waryński W690711010

Cena brutto	2 287,00 zł
Cena netto	1 859,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W690711010
Kod EAN	5902287227208
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1375mm 830Nm szerokokatny dr. st. sprzęgło z kołkiem 2500 Nm CE 2020 seria 6R Waryński W690711010

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

▣ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -

▣ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227601, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - ▣WR2363855, Rura zewnętrzna - WR2362885, Obudowa - WR22961129, -

▣ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 5,5 mm

▣ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 mm

▣ **Sprzęgło:** sprzęgło z kołkiem, szerokokatny -

▣ **Długość maksymalna:** 1375 mm

▣ **Długość minimalna:** 1010 mm

▣ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm

▣ **Grubość rury zewnętrznej:** 54 mm

▣ **Moc nominalna:** 47 64 KW KM

▣ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal

▣ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal

▣ **Moment obrotowy:** 830 Nm

▣ **Kąt pracy:** Max 35° chwilowo 80° -

-
- **Średnica łożyska:** 30,2 mm
 - **Wysokość krzyżaka:** 91,6 mm
 - **Producent:** Waryński Oryginał