

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1550mm-620nm-sprzeglo-z-kołkiem-2200nm-60970-ce-2020-seria-5r-warynski-w5b1711010-p-82713.html>



## Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1550mm 620Nm sprzęgło z kołkiem 2200Nm 60970 CE 2020 seria 5R WARYŃSKI W5B1711010

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>936,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>760,98 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W5B1711010</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902287198874</b>   |
| Producent        | <b>WARYŃSKI Origin</b> |

### Opis produktu

#### Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1550mm 620Nm sprzęgło z kołkiem 2200Nm 60970 CE 2020 seria 5R WARYŃSKI W5B1711010

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965\_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

#### Specyfikacja:

▣ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -

▣ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227501, WR214571, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR2343855, Rura zewnętrzna - WR2342885, Obudowa - WR21951129, -

▣ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 3,8 mm

▣ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3 mm

▣ **Sprzęgło:** sprzęgło z kołkiem -

▣ **Długość maksymalna:** 1500 mm

▣ **Długość minimalna:** 1010 mm

▣ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm

▣ **Grubość rury zewnętrznej:** 51,5 mm

▣ **Moc nominalna:** 35 47 KW KM

▣ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal

▣ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal

▣ **Moment obrotowy:** 620 Nm

▣ **Kąt pracy:** Max 17° -

- 
- ☐ **Średnica łożyska:** 30,2 mm
  - ☐ **Wysokość krzyżaka:** 79,4 mm

→ **Zastosowanie:** Prasa Zwijka Zwijająca Prasa Rolka Kosiarka Bijakowa Prasa Rolująca Belująca

☐ **Producent:** Waryński Oryginał