

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1560mm-830nm-sprzeglo-cierne-1200nm-ce-2020-seria-6r-warynski-w6b1601010-p-82738.html>



Wał przegubowo- teleskopowy 1010-1560mm 830Nm sprzęgło cierne 1200Nm CE 2020 seria 6R WARYŃSKI W6B1601010

Cena brutto	1 143,00 zł
Cena netto	929,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W6B1601010
Kod EAN	5902287199024
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1560mm 830Nm sprzęgło cierne 1200Nm CE 2020 seria 6R WARYŃSKI W6B1601010

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227601, WR213650, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2363855, WR2140600 Rura zewnętrzna - WR2362885, WR2141600, Obudowa - WR22961129, -
- Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 5,5 mm
- Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 mm
- Sprzęgło:** Sprzęgło cierne -
- Długość maksymalna:** 1550 mm
- Długość minimalna:** 1010 mm
- Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- Grubość rury zewnętrznej:** 54 mm
- Moc nominalna:** 47 64 KW KM
- Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- Moment obrotowy:** 830 Nm
- Kąt pracy:** Max 17° -
- Średnica łożyska:** 30,2 mm
- Wysokość krzyżaka:** 91,4 mm

Producent: Waryński Oryginał