

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1010-1560mm-830nm-sprzeglo-jednokierunkowe-ce-2020-seria-6r-warynski-w6b1101010-p-82736.html>



Wał przegubowo-
teleskopowy 1010-1560mm
830Nm sprzęgło
jednokierunkowe CE 2020
seria 6R WARYŃSKI
W6B1101010

Cena brutto	910,00 zł
Cena netto	739,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W6B1101010
Kod EAN	5902287198980
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1560mm 830Nm sprzęgło jednokierunkowe CE 2020 seria 6R WARYŃSKI W6B1101010

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

- ❑ **Specyfikacja:**
- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227601, WR215620, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2363855, Rura zewnętrzna - WR2362885, Obudowa - WR22961129, -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 5,5 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 mm
- ❑ **Moment rozłączający sprzęgło:** Brak -
- ❑ **Sprzęgło:** Sprzęgło jednokierunkowe -
- ❑ **Długość maksymalna:** 1550 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 1010 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 54 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 47 64 KW KM
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 830 Nm

-
- ☐ **Kąt pracy:** Max 17° -
 - ☐ **Średnica łożyska:** 30,2 mm
 - ☐ **Wysokość krzyżaka:** 91,4 mm

→ **Zastosowanie:** kopaczka

☐ **Producent:** Waryński Oryginał