

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1890mm-1240nm-sprzeglo-z-kołkiem-3000-nm-ce-2020-seria-8r-warynski-w8b1711210-p-84330.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1890mm 1240Nm sprzęgło z kołkiem 3000 Nm CE 2020 seria 8R Waryński W8B1711210

Cena brutto	1 415,00 zł
Cena netto	1 150,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W8B1711210
Kod EAN	5902287227307
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1210-1890mm 1240Nm sprzęgło z kołkiem 3000 Nm CE 2020 seria 8R Waryński W8B1711210

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny - WR227801, Krzyżak - WR219801, Widłak rury zew. - WR219806, Widłak rury wew. - WR219807, Rura wewnętrzna - WR23831055, Rura zewnętrzna - WR23821090, Obudowa - -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 4 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 mm
- ❑ **Sprzęgło:** sprzęgło z kołkiem -
- ❑ **Długość maksymalna:** 1890 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 1210 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 54 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 63 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 70 95 KW KM
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal]
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 1240 Nm
- ❑ **Kąt pracy:** Max 17° -
- ❑ **Średnica łożyska:** 35 mm
- ❑ **Wysokość krzyżaka:** 106 mm

→Zastosowanie: Opryskiwacz zawieszany Rozsiewacz nawozów

☐Producent: Waryński Oryginał