

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-1210-2050mm-620nm-sprzeglo-cierne-1200nm-60990-ce-2020-seria-5r-warynski-w5b1561210-p-82722.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 1210-2050mm 620Nm sprzęgło cierne 1200Nm 60990 CE 2020 seria 5R WARYŃSKI W5B1561210

Cena brutto	1 027,00 zł
Cena netto	834,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W5B1561210
Kod EAN	5902287198904
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1210-2050mm 620Nm sprzęgło cierne 1200Nm 60990 CE 2020 seria 5R WARYŃSKI W5B1561210

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227501, WR213550, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR23431055, Rura zewnętrzna - WR23421090, Obudowa - WR21951129, -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 3,8 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3 mm
- ❑ **Sprzęgło:** Sprzęgło cierne -
- ❑ **Długość maksymalna:** 2050 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 1210 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 51,5 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 35 47 KW KM
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 620 Nm
- ❑ **Kąt pracy:** Max 17° -

-
- ☐ **Średnica łożyska:** 30,2 mm
 - ☐ **Wysokość krzyżaka:** 79,4 mm

→ **Zastosowanie:** Opryskiwacz zawieszany Rozsiewacz nawozów

☐ **Producent:** Waryński Oryginał