

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-510-700mm-460nm-32x38-z8-rosyjski-50210-ce-2020-seria-3r-warynski-w3b6b1510-p-82691.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 510-700mm 460Nm 32X38 Z8 rosyjski 50210 CE 2020 seria 3R WARYŃSKI W3B6B1510

Cena brutto	502,00 zł
Cena netto	408,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W3B6B1510
Kod EAN	5902287198164
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 510-700mm 460Nm 32X38 Z8 rosyjski 50210 CE 2020 seria 3R WARYŃSKI W3B6B1510

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- ❑ **Moment rozłączający sprzęgło:** Brak -
- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny - WR227301, Krzyżak - WR219301, Widłak rury wew. - WR219307, Widłak rury zew. - WR219306, Rura wewnętrzna - WR2323355, Rura zewnętrzna - WR2322385, Obudowa - WR21931129 -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 4,5 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3,4 mm
- ❑ **Długość maksymalna:** 720 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 510 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 36 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 43,5 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 26 35 KW KM
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 32X38 Z8 cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 460 Nm
- ❑ **Kąt pracy:** Max 17° -
- ❑ **Średnica łożyska:** 27 mm
- ❑ **Wysokość krzyżaka:** 74,6 mm

→Zastosowanie: Opryskiwacz zawieszany Rozsiewacz nawozów

☐Producent: Waryński Oryginał