

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-860-1250mm-620nm-sprzeglo-jednokierunkowe-60250-ce-2020-seria-5r-warynski-w5b110860-p-82718.html>



Wał przegubowo-teleskopowy 860-1250mm 620Nm sprzęgło jednokierunkowe 60250 CE 2020 seria 5R WARYŃSKI W5B110860

Cena brutto	819,00 zł
Cena netto	665,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W5B110860
Kod EAN	5902287198942
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 860-1250mm 620Nm sprzęgło jednokierunkowe 60250 CE 2020 seria 5R WARYŃSKI W5B110860

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227501, WR215520, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR2343705, Rura zewnętrzna - WR2342735, Obudowa - WR21951129, -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 3,8 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3 mm
- ❑ **Moment rozłączający sprzęgło:** Brak -
- ❑ **Sprzęgło:** Sprzęgło jednokierunkowe -
- ❑ **Długość maksymalna:** 1250 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 860 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 51,5 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 35 (47) KW (KM)
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 620 Nm

-
- ☐ **Kąt pracy:** Max 17° -
 - ☐ **Średnica łożyska:** 30,2 mm
 - ☐ **Wysokość krzyżaka:** 79,4 mm

→ **Zastosowanie:** kopaczka

☐ **Producent:** Waryński Oryginał