

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-860-1250mm-830nm-sprzeglo-cierne-1200nm-ce-2020-seria-6r-warynski-w6b160860-p-82735.html>



Wał przegubowo- teleskopowy 860-1250mm 830Nm sprzęgło cierne 1200Nm CE 2020 seria 6R WARYŃSKI W6B160860

Cena brutto	1 092,00 zł
Cena netto	887,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W6B160860
Kod EAN	5902287199048
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 860-1250mm 830Nm sprzęgło cierne 1200Nm CE 2020 seria 6R WARYŃSKI W6B160860

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny -WR227601, WR213650, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2363705, WR2140600 Rura zewnętrzna - WR2362735, WR2141600, Obudowa - WR22961129, -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 5,5 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 mm
- ❑ **Sprzęgło:** Sprzęgło cierne -
- ❑ **Długość maksymalna:** 1250 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 860 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 54 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 47 (64) KW (KM)
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 830 Nm
- ❑ **Kąt pracy:** Max 17° -
- ❑ **Średnica łożyska:** 30,2 mm
- ❑ **Wysokość krzyżaka:** 91,4 mm

→**Zastosowanie:** kopaczka

☐**Producent:** Waryński Oryginał