

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-860-1300mm-970nm-sprzeglo-cierne-1700nm-ce-2020-seria-7r-warynski-w7b171860-p-83336.html>



Wał przegubowo- teleskopowy 860-1300mm 970Nm sprzęgło cierne 1700Nm CE 2020 seria 7R Waryński W7B171860

Cena brutto	1 324,00 zł
Cena netto	1 076,42 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W7B171860
Kod EAN	5902287225334
Producent	WARYŃSKI Origin

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 860-1300mm 970Nm sprzęgło cierne 1700Nm CE 2020 seria 7R Waryński W7B171860

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Specyfikacja:

- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny - WR227701, Krzyżak - WR219701, Widłak rury zew. - WR219706, Widłak rury wew. - WR219707, Rura wewnętrzna - WR2363705, Rura zewnętrzna - WR2362735, Obudowa - WR22971129 -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 5,5 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 mm
- ❑ **Sprzęgło:** Sprzęgło cierne -
- ❑ **Długość maksymalna:** 1300 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 860 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 54 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 55 (75) KW (KM)
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 970 Nm
- ❑ **Kąt pracy:** Max 17° -
- ❑ **Średnica łożyska:** 30,2 mm
- ❑ **Wysokość krzyżaka:** 106 mm

→**Zastosowanie:** kopaczka

☐**Producent:** Waryński Oryginał