

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/wal-przegubowo-teleskopowy-910-1350mm-540nm-ce-2020-seria-4r-warynski-w4b1b1910-p-82701.html>



## Wał przegubowo-teleskopowy 910-1350mm 540Nm CE 2020 seria 4R Waryński W4B1B1910

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>628,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>510,57 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>W4B1B1910</b>       |
| Kod EAN          | <b>5902287198683</b>   |
| Producent        | <b>WARYŃSKI Origin</b> |

### Opis produktu

#### Wał przegubowo-teleskopowy 910-1350mm 540Nm CE 2020 seria 4R Waryński W4B1B1910

Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965\_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

#### Specyfikacja:

- ❑ **Moment rozłączający sprzęgło:** Brak -
- ❑ **Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna -
- ❑ **Współpracuje z:** Widłak zewnętrzny - WR227401, Krzyżak - WR219401, Widłak rury wew. - WR219407, Widłak rury zew. - WR219406, Rura wewnętrzna - WR2343735, Rura zewnętrzna - WR2342785, Obudowa - WR21941129, -
- ❑ **Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 3,8 mm
- ❑ **Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 3 mm
- ❑ **Długość maksymalna:** 1350 mm
- ❑ **Długość minimalna:** 910 mm
- ❑ **Grubość rury wewnętrznej:** 45 mm
- ❑ **Grubość rury zewnętrznej:** 51,5 mm
- ❑ **Moc nominalna:** 30 ( 41 ) KW ( KM )
- ❑ **Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Mocowanie do traktora:** 1 3/8" Z6" cal
- ❑ **Moment obrotowy:** 540 Nm
- ❑ **Kąt pracy:** Max 17° -
- ❑ **Średnica łożyska:** 27 mm
- ❑ **Wysokość krzyżaka:** 82 mm

→ **Zastosowanie:** kopaczka

---

**Producent: Waryński Oryginał**