

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/zestaw-nawadniania-kropelkowego-professional-100-m-z-kompensacja-2-linie-kroplujace-waz-20m-szybkoszlaczki-zegar-teger-p-85253.html>



Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 100 m z kompensacją 2 linie kroplujące. wąż 20m. szybkoszlaczki. zegar TEGER

Cena brutto	515,00 zł
Cena netto	418,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-O-ZESNK100-K
Kod EAN	5902287205343
Producent	Teger

Opis produktu

Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 100 m z kompensacją 2 linie kroplujące. wąż 20m. szybkoszlaczki. zegar TEGER

Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 100 m z kompensacją (2 linie kroplujące, wąż 20m, szybkozłączki, zegar) TEGER to kompleksowe rozwiązanie do nawadniania dwóch lub więcej rabat zależnie od ich długości oraz niezawodny sposób na skuteczne i łatwe zasilenie wodą upraw rozmieszczonych na dużej powierzchni. Nawodnienie kropelkowe znacznie przyspiesza i optymalizuje sam proces podlewania, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskanych plonów, a co więcej pozwala na obniżenie kosztów zużycia wody. Zestaw wykonany jest z wysokiej jakości materiałów charakteryzujących się żywotnością i odpornością na warunki atmosferyczne. Jest odporny na rozciąganie i pękanie, a starannie ukształtowane emitery zapewniają równomierny przepływ wody na całej długości. Ma zastosowanie w długich ciągach nawadniających, nawet powyżej 50m dla jednej linii kroplującej. Zalecany do użytkowania na terenie o zmiennym ukształtowaniu. Zalecenia:

Przymocuj rurę nawadniającą do podłoża za pomocą szpilek dołączonych do zestawu. Aby połączyć ze sobą poszczególne linie nawadniania kropelkowego, użyj załączonych elementów zestawu i połącz je za pomocą węża. Zmierz i przytnij wymaganą długość węża łączącego pomiędzy liniami (zaleca się dopasować równomiernie odcinki do rozprowadzonej linii) następnie połącz wszystko zgodnie ze specyfikacją. Pozostaw około 50 cm węża na końcu tak by jeśli zajdzie taka konieczność była możliwość dołożenia kolejnej linii nawadniającej. Aby system nawadniający służył długo, powinien on być używany oraz przechowywany w dodatniej temperaturze powietrza. Jeżeli chcesz aby system nawadniania kropelkowego włączał się oraz wyłączał samoczynnie zalecamy na początku systemu założyć sterownik urządzeń nawadniających. Pod koniec sezonu nawadniania cała woda musi zostać usunięta z systemu nawadniającego.

Przymocuj rurę nawadniającą do podłoża za pomocą szpilek dołączonych do zestawu. Aby połączyć ze sobą poszczególne linie nawadniania kropelkowego, użyj załączonych elementów zestawu i połącz je za pomocą węża. Zmierz i przytnij wymaganą długość węża łączącego pomiędzy liniami (zaleca się dopasować równomiernie odcinki do rozprowadzonej linii) następnie połącz wszystko zgodnie ze specyfikacją. Pozostaw około 50 cm węża na końcu tak by jeśli zajdzie taka konieczność była możliwość dołożenia kolejnej linii nawadniającej. Aby system nawadniający służył długo, powinien on być używany oraz przechowywany w dodatniej temperaturze powietrza. Jeżeli chcesz aby system nawadniania kropelkowego włączał się oraz wyłączał samoczynnie zalecamy na początku systemu założyć sterownik urządzeń nawadniających. Pod koniec sezonu nawadniania cała woda musi zostać usunięta z systemu nawadniającego.

Kompensacja: TAK

Długość linii kroplującej [m]: 50

Zakres ciśnienia roboczego [bar]: 0,5-4

Ilość linii kroplujących w zestawie: 2

Materiał: tworzywo sztuczne Polietylen (PE)

Średnica zewnętrzna węża [mm]: 16

Grubość ścianki [mm]: 1.25

Rozstaw kroplowników [cm]: 33

Akcesoria: Szpilka mocująca 50 szt, Przelot 16x3/4 + przyłącze 2 szt, Korek 16mm 2 szt., Wąż 20m 1 szt, Przyłącze do kranu 1/2" & 3/4" 1szt, Szybkozłączka 1/2" - z waterstop 5 szt, Szybkozłączka 1/2" - bez waterstop 5 szt, Złączka do węża 1/2" & 1/2" & 1/2" - 3-drożne 2 szt, Zegar do wody - 2 godziny 1 szt.

Zastosowanie:

W gospodarstwach zajmujących się ogrodami hodowlą roślin a także w przydomowych ogrodach. Doskonale sprawdza się do nawadniania roślin uprawianych w rzędach w szklarniach oraz na polach. Znajduje zastosowanie w uprawach: truskawek owoców jagodowych ogórków pomidorów papryki szparagów ziemniaków drzew owocowych oraz roślin ozdobnych. Linię kroplującą należy rozłożyć w pobliżu sadzonek roślin na powierzchni gruntu emiterami do góry. Po odkręceniu kranu z emiterów małymi kropelkami zacznie sączyć się woda która w odpowiedniej ilości zasili rośliny. Dzięki nawodnieniu kropelkowemu łodygi oraz liście roślin pozostaną suche co zapobiegnie pojawianiu się pleśni.

Producent: Teger