

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/zlacze-przewodow-powietrza-bez-zaworu-c-330360-twarde-x501200-4248014016p-16x15-polmo-p-5580.html>



## ZŁĄCZE PRZEWODÓW POWIETRZA BEZ ZAWORU C-330/360 (TWARDE) X501200 4248014016P 16X1.5 POLMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>76,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>61,79 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>4248014016P</b> |

### Opis produktu

#### **Złącze przewodów powietrza bez zaworu C-330/360 (twarde) x501200 4248014016P 16x1.5 POLMO**

Złącze przewodów powietrznych miękkie bez zaworu, można zastosować przy połączeniu ciągnik-przyczepa, samochód ciężarowy-przyczepa, lub do połączenia samych przewodów na stałe przy odłączeniu przewodu powietrze schodzi z układu maszyny ciągniętej jak i z zasilacza (ciągnik, sprężarka).

Złącza marki Polmo przygotowywane są od podstaw w nowych ciśnieniowych formach odlewniczych, które gwarantują 100% powtarzalności oraz zgodności produktu z dokumentacją. Szczegółowa kontrola jakości na każdym etapie produkcji złącza. Wtopiony stalowy ślizg gwarantuje bezawaryjną pracę. Testowane na szczelność oraz poprawność działania (100% złączy jest testowanych po zejściu z produkcji). Złącza hamulcowe POLMO poprzez optymalne spięcie oraz przepływ to gwarancja poprawnego działania hamulców.

#### **Produkty Polmo to:**

**PEWNOŚĆ:** 100% badania na szczelność.

**KOMFORT:** Łatwe i wygodne spinanie.

**ŻYWOTNOŚĆ:** Dokładność wykonania, gwarantująca szczelność połączeń, olejo, ozono i UV odporne uszczelki gumowe.

**Numer porównawczy:** 0004290239 81512206090 4522010100 4522010000

Zastosowanie: Wszystkich ciągników i pojazdów w których jest zastosowany pneumatyczny układ hamulcowy. Maxymalne ciśnienie robocze 8 bar.

Gwint:: Wewnętrzny 16x1.5mm

Oznaczenie: 4248014022P

---

**Producent:** polmo